

Характеристика	Требуемая к поставке по КТРУ 26.20.13.000-00000002	Характеристика <b>NextPanel 75 S KR 203 AA- W0</b>
Безвентиляторное охлаждение	Да	Да
Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания	Да	Да
Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi)	Да	Да
Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом	Да	Да
Возможность удаленного управления и мониторинга через RS-232	Да	Да
Время отклика матрицы экрана (от серого к серому), мс	≤ 8	8
Время отклика сенсора касания, мс	≤ 10	8
Встроенные функции распознавания объектов касания	Да	Да
Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана, мм	≤ 2	2
Количество встроенных портов Ethernet для подключения дополнительных устройств, шт.	≥ 2	2
Количество входов аудиосигнала линейного уровня, шт.	≥ 1	1
Количество входов аудиосигнала микрофонного уровня, шт.	≥ 1	1
Количество выходов аудиосигнала, шт.	≥ 1	1
Количество поддерживаемых стилусов одновременно, шт.	≥ 2	2
Количество портов USB 3.0, шт.	≥ 2	2
Количество свободных портов USB Type A на лицевой панели, шт.	≥ 2	2
Количество стилусов в комплекте поставки, шт.	≥ 2	2
Количество точек касания, шт.	≥ 20	20
Наличие антибликового защитного стекла	Да	Да
Наличие встроенного вычислительного блока	Да	Да
Наличие встроенной акустической системы	Да	Да
Наличие интегрированного датчика освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки	Да	Да
Наличие слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока	Да	Да
Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Android	Да	Да
Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС ChromeOS	Да	Да
Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС MacOS	Да	Да
Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Windows	Да	Да
Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС iOS	Да	Да
Объем накопителя встроенного вычислительного блока, Гб	≥ 64	64
Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока, Гб	≥ 8	8
Поддержка разрешения 3840x2160 пикселей (при 60 Гц)	Да	Да
Размер диагонали, Дюйм (25,4 мм)	≥ 75 и <80	75
Разрешение экрана по вертикали, пиксель	≥ 2100	2160
Разрешение экрана по горизонтали, пиксель	≥ 3000	3840
Количество мегапикселей на экране, Мпиксель	≥ 8	8
Статическая контрастность экрана	≥1200:1	1200:1
Тип сенсорной технологии	Инфракрасная	Инфракрасная
Условия эксплуатации	В помещении	В помещении
Яркость экрана, кд/м2	≥ 450	450
Тип стилусов для работы с панелью	Безбатарейный	Безбатарейный
Наличие лотков для хранения стилусов	Нет	Нет
Способ крепления стилуса	Магнитный (на панели)	Магнитный (на панели)
Вес панели, кг	≥ 50 и <60	52

Высота панели, мм.	$\geq 1000$ и $< 1100$	1025
Толщина панели, мм.	$< 100$	90
Ширина панели, мм.	$\geq 1700$ и $< 1750$	1724
Наличие крепления в комплекте	Да	да
Нахождение в реестре Министерства промышленности и торговли		Да